Linux para Infraestrutura

Prof. André Nasserála
nasserála@gmail.com

Comando sudo

- Correspondente a SuperUser Do, sudo é um dos comandos básicos mais populares do Linux.
- Ele permite executar tarefas que exigem permissões administrativas ou de root.
- Ao usar o sudo, o sistema solicitará que os usuários se autentiquem com uma senha.
- Em seguida, o sistema Linux registrará um registro de data e hora como um rastreador.
- Por padrão, todo usuário root pode executar comandos sudo por 15 minutos/sessão.
- Se você tentar executar o sudo na linha de comando sem se autenticar, o sistema registrará a atividade como um evento de segurança.
- Aqui está a sintaxe geral:
- sudo [comando]

Comando sudo

- O arquivo `/etc/sudoers` precisa ser manipulado
- Utilize o comando `visudo` como root para fazer alterações no arquivo:
- `# visudo`
-
- `## Allow root to run any commands anywhere`
- `root ALL=(ALL) ALL`
- `nasserala ALL=(ALL) ALL`
-

Comando su

- O comando switch user, ou su, permite executar um programa como um usuário diferente.
- Ele altera a conta administrativa na sessão de login atual.
- Esse comando é especialmente útil para acessar o sistema por meio de SSH ou usar o gerenciador de exibição da GUI quando o usuário raiz não está disponível.

- Esta é a sintaxe geral do comando:
- `su [opções] [nome de usuário [argumento]]`

- Quando executado sem nenhuma opção ou argumento, o comando su é executado com privilégios de root.
- Ele solicitará que você se autentique e use os privilégios sudo temporariamente.

Comando su

- Aqui estão algumas que você pode usar:
- -p ou --preserve-environment mantém o mesmo ambiente de shell, composto por HOME, SHELL, USER e LOGNAME.
- -s ou --shell permite especificar um ambiente de shell diferente para execução.
- -l ou --login executa um script de login para mudar para um nome de usuário diferente.
- Para executá-lo, é necessário digitar a senha do usuário.

Comandos alias e unalias

- O alias permite que você crie um atalho com a mesma funcionalidade de um comando, nome de arquivo ou texto.
- Quando executado, ele instrui o shell a substituir uma string por outra.
- Para usar o comando alias, digite a seguinte sintaxe:
- `alias Name=String`

- Por exemplo, você deseja tornar k o alias do comando kill:
- `alias k='kill'`
- Por outro lado, o comando unalias exclui um alias existente.
- Veja a seguir como é a sintaxe geral:
- `unalias [nome_do_alias]`

Comando htop

- O comando htop é um programa interativo que monitora os recursos do sistema e os processos do servidor em tempo real.
- Ele está disponível na maioria das distribuições Linux e você pode instalá-lo usando o gerenciador de pacotes padrão.
- Em comparação com o comando top, o htop tem muitos aprimoramentos e recursos adicionais, como a operação com o mouse e indicadores visuais.
- Para usá-lo, execute o seguinte comando:
- `htop [opções]`

- Você também pode adicionar opções, como:
- `-d` ou `-delay` mostra o atraso entre as atualizações em décimos de segundos.
- `-C` ou `-no-color` ativa o modo monocromático.
- `-h` ou `-help` exibe a mensagem de ajuda e sai.

Comandos zip e unzip

- Use o comando zip para compactar seus arquivos em um arquivo ZIP, um formato universal comumente usado no Linux.
- Ele pode escolher automaticamente a melhor taxa de compactação.
- O comando zip também é útil para arquivar arquivos e diretórios e reduzir o uso do disco.
- Para usá-lo, digite a seguinte sintaxe:
- `zip [opções] zipfile file1 file2....`

- Por exemplo, se você tem um arquivo chamado note.txt que deseja compactar em archive.zip no diretório atual:
- `zip archive.zip note.txt`

Comandos zip e unzip

- Instalar:
- `# yum install zip -y`

- Por outro lado, o comando `unzip` extrai os arquivos compactados de um arquivo. Este é o formato geral:
- `unzip [opção] nome_do_arquivo.zip`

- Portanto, para descompactar um arquivo chamado `archive.zip` no diretório atual, digite:
- `unzip archive.zip`

Comando which

- O comando which no Linux recebe como argumento o nome de um comando e traz como resultado a localização no disco deste comando, nos diretórios referenciados na variável PATH.
- Ele é especialmente útil quando você estiver testando diversas versões de um comando e deseja ter certeza de que está executando a versão correta.

- Exemplos:
- `$ which php`
- `/usr/bin/php`

- `$ which nginx`
- `/usr/sbin/nginx`

Comando shred

- O comando shred nos permite excluir arquivos do computador com segurança, sobrescrevendo-o para esconder seu conteúdo.
- Ele pode sobrescrever o arquivo repetidamente, de modo a dificultar uma eventual tentativa de recuperação de arquivos, mesmo utilizando-se de equipamentos especializados nesta tarefa.
- Sintaxe:
- `shred [opções] arquivos`

Comando shred

- Exemplos de uso:
- Vamos usar um arquivo chamado confidencial em nossos exemplos. Esse arquivo consiste em um texto comum:
 1. Sobrescrever o conteúdo do arquivo confidencial usando o método padrão:
 - # shred confidencial
 2. Veja o conteúdo do arquivo após a operação:
 - # cat confidencial
- Veja que o arquivo continua existindo, porém com seu conteúdo brutalmente sobrescrito

Comando shred

- Sobrescrever e excluir o arquivo confidencial, liberando espaço em disco:
 - # shred -u confidencial
- Sobrescrever todos os dados na partição /dev/sdb5:
 - # shred /dev/sdb5
- Sobrescrever o arquivo confidencial, preenchendo-o com zeros:
 - # shred -z confidencial
- Sobrescrever o arquivo 40 vezes e depois excluí-lo:
 - # shred -n 40 -u confidencial

Comando whoami

- whoami imprime o nome de usuário associado ao ID do usuário efetivo atual.
- Executar whoami é o mesmo que executar o comando id com as opções -un .
- Sintaxe
- whoami [OPÇÃO]
- Comandos relacionados
- w – Mostra quem está conectado e o que está fazendo.
- who – Relata quais usuários estão conectados ao sistema.

Comando neofetch

- O Neofetch é um programa bem simples que nos permite a visualização de informações básicas sobre o hardware do PC via Terminal (Linha de Comandos).
- Para instalar:
- `# yum install neofetch -y`
- Exemplo:
- `# neofetch`

Comando wget

- O comando wget é um comando criado na linguagem C pela GNU Project e visa fazer download de conteúdos da Web, daí vem o nome, com o W fazendo referência a World Wide Web e o GET que é referente ao termo em inglês get ou pegar.
- Esse comando é categorizado com um comando não interativo, significa que ele pode desempenhar sua função independente do usuário estar logado ou não.
- Esse um exemplo básico da utilização desse comando, veja como você deve inserir o comando:
- `wget https://seudominio.com.br/arquivo.txt`
- Dessa forma o wget irá realizar o download do arquivo que estiver no diretório inicial do seu domínio.

Comando nmap

- Nmap é um software livre que realiza port scan desenvolvido pelo Gordon Lyon, autoproclamado hacker "Fyodor". (**yum install nmap -y**)
- É muito utilizado para avaliar a segurança dos computadores, e para descobrir serviços ou servidores em uma rede de computadores.
- Os recursos do Nmap incluem:
 - Descoberta de hosts
 - Scanner de portas
 - Detecção de versão
 - Detecção do sistema operacional

Comando nmap

- -sP : Essa opção envia um pacote ICMP Ping Scan, que é usado para encontrar um host na rede.
- Exemplo:
- # nmap -sP 10.100.102.0/24

- -sU : Essa opção determina quais portas UDP estão ativas.
- Exemplo:
- # nmap -sU 10.100.102.39
- -sS : Essa opção já é mais aprimorada, além de mandar o pacote e esperar uma confirmação, no meio da conexão ele a interrompe, com isso ele consegue burlar algumas sistemas de proteção. O -sS procura por portas do tipo TCP.

Comando nmap

- Exemplo:
- `# nmap -sS 10.100.102.39`
- A saída deste comando irá lhe mostrar as portas abertas e os seus respectivos serviços que estão rodando.
- `-sT` :Similar a opção `-sS`, só que ela tem uma maior garantia de sucesso, ou seja, ela é melhor.mas de proteção.

Comando iperf

- O iperf3 é um programa gratuito baseado em linha de comando multiplataforma e de código aberto para realizar medições de throughput de rede em tempo real.
- É uma das ferramentas mais poderosas para testar a largura de banda máxima alcançável em redes IP (suporta IPv4 e IPv6).
- Com iperf, você pode ajustar vários parâmetros associados a tempo, buffers e protocolos como TCP, UDP e SCTP.
- Ele é útil para operações de ajuste de desempenho de rede.
- `yum install iperf3 -y`

Comando iperf

- Primeiro, conecte-se à máquina remota que você usará como o servidor e inicie o iperf3 no modo de servidor usando o sinalizador -s, ele irá escutar a porta 5201 por padrão.
- Você pode especificar o formato (k, m, g para Kbits, Mbits , Gbits ou K, M, G para KBytes, Mbytes , Gbytes) para relatar, usando a opção -f conforme mostrado.
- `$ iperf3 -s -f K`

Comando iperf

- Se a porta 5201 estiver sendo usada por outro programa em seu servidor, você pode especificar uma porta diferente (por exemplo, 3000) usando a opção -p como mostrando.
- `$ iperf3 -s -p 3000`
- Opcionalmente, você pode executar o servidor como um daemon, usando o sinalizador -D e gravar mensagens do servidor em um arquivo de log, conforme a seguir.
- `$ iperf3 -s -D > iperf3log`

Comando iperf

- Em seguida, em sua máquina local, que trataremos como o cliente (onde ocorre o benchmark real), execute iperf3 no modo cliente usando -c sinalizar e especificar o host no qual o servidor está sendo executado (usando seu endereço IP ou domínio ou nome do host).
- `$ iperf3 -c 192.168.10.1 -f K`
- Após cerca de 18 a 20 segundos, o cliente deve encerrar e produzir resultados indicando a taxa de transferência média para o benchmark, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Comando iperf

- [root@FWCasaNasser ~]# iperf3 -c 177.221.58.163 -f K
- Connecting to host 177.221.58.163, port 5201
- [5] local 192.168.10.2 port 43862 connected to 177.221.58.163 port 5201
- [ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
- [5] 0.00-1.00 sec 7.50 MBytes 7682 KBytes/sec 61 109 KBytes
- [5] 1.00-2.00 sec 7.81 MBytes 7998 KBytes/sec 7 115 KBytes
- [5] 2.00-3.00 sec 7.81 MBytes 7998 KBytes/sec 33 120 KBytes
- [5] 3.00-4.00 sec 9.13 MBytes 9352 KBytes/sec 0 168 KBytes
- [5] 4.00-5.00 sec 9.37 MBytes 9598 KBytes/sec 31 163 KBytes
- [5] 5.00-6.00 sec 6.67 MBytes 6829 KBytes/sec 72 60.2 KBytes
- [5] 6.00-7.00 sec 7.39 MBytes 7567 KBytes/sec 0 120 KBytes
- [5] 7.00-8.00 sec 8.47 MBytes 8675 KBytes/sec 7 123 KBytes
- [5] 8.00-9.00 sec 8.29 MBytes 8490 KBytes/sec 2 138 KBytes
- [5] 9.00-10.00 sec 9.31 MBytes 9536 KBytes/sec 17 141 KBytes
- -----
- [ID] Interval Transfer Bitrate Retr
- [5] 0.00-10.00 sec 81.8 MBytes 8372 KBytes/sec 230 sender
- [5] 0.00-10.00 sec 81.3 MBytes 8321 KBytes/sec receiver
- iperf Done.

Referências

- <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/comandos-linux>
- <https://www.certificacaolinux.com.br/comando-linux-which/>
- <http://www.bosontreinamentos.com.br/linux/comando-shred-excluindo-arquivos-e-limpando-discos-com-seguranca-no-linux/>
- <https://www.linuxforce.com.br/comandos-linux/comandos-linux-comando-whoami/>
- <https://pt.linux-console.net/?p=2347#gsc.tab=0>